

## eBay-Modul - Platzhalter für die die KBA-Schlüsselnummer aus EAN Feld im Verkaufs-Template

16.07.2024 08:28:53

FAQ-Artikel-Ausdruck

<b>Kategorie:</b>	Supportfragen::04 Individual-Anpassungen::Erweiterungen mit Hook-Point Technik	<b>Bewertungen:</b>	0
<b>Status:</b>	öffentlich (Alle)	<b>Ergebnis:</b>	0.00 %
<b>Sprache:</b>	de	<b>Letzte Aktualisierung:</b>	14:35:44 - 29.01.2013

### Schlüsselwörter

hook, platzhalter, ean, template KBA Ktype

### Frage (öffentlich)

Um das Verkaufs-Template mit weiteren Platzhaltern zu versehen, kann der angefügte Hook-Point verwendet werden um die KBA-Schlüsselnummer aus dem products\_ean Feld zu laden und an der vierten Stelle mit einem Bindestrich zu trennen.

Als Anlage liegt der Hook-Point bei.

Unter diesem [1]FAQ-Artikel finden Sie Grundinformationen zur Verwendung von Hook-Points.

[1] <http://otrs.magnalister.com/otrs/public.pl?Action=PublicFAQZoom;ItemID=262>

### Lösung (öffentlich)

Bei diesen Hook wird die KBA-Schlüsselnummer aus dem Feld products\_ean des Shops geladen.

Und an der vierten Stelle ein Bindestrich gesetzt werden andernfalls falls keine da ist nur ein alleinstehender Bindestrich.

Folgender Platzhalter steht dann zur Verfügung: #KBANR#

Beispieldaten: 52344531

Ausgabe: 5234-4531

```
<?php
$sqlSelect = array();
if (MagnaDB::gi()->columnExistsInTable('products_ean', TABLE_PRODUCTS)) {
    $sqlSelect[] = 'products_ean';
}

$sqlSelectString = implode(' ', $sqlSelect);

if (!empty($sqlSelectString)) {
    $dataArray = MagnaDB::gi()->fetchArray('
        SELECT ' . $sqlSelectString . '
        FROM products
        WHERE products_id = ' . $pID . ' LIMIT 1
    ');

    if (strlen($dataArray[0]['products_ean']) >= 4) {
        $substitution['#KBANR#'] = substr($dataArray[0]['products_ean'],
0, 4) . '-' . substr($dataArray[0]['products_ean'], 4);
    }
    else {
        $substitution['#KBANR#'] = '-';
    }
}
```