Existierende Shop-Funktion und Shop-Models von magnalister Version 3 erweitern

25.04.2024 10:25:25

FAQ-Artikel-Ausdruck

Kategorie:	Supportfragen::04 Individual-Anpassungen	**Bewertungen:**	0
Status:	öffentlich (Alle)	**Ergebnis:**	0.00 %
Sprache:	de	**Letzte Aktualisierung:**	17:59:07 - 01.03.2024

Schlüsselwörter

Funktion ohne Hook erweitern individual individuell Programmierung v3 version 3 erweiterung development

Frage (öffentlich)

Wie kann man ohne Hook eine existierende Shop-Funktion und Shop-Models von magnalister
erweitern? (Programmier-Kenntnisse vorausgesetzt)

magnalister v3 Shopsysteme:
- Shopware
- Magento
- Prestashop
- WooCommerce
- Shopify

Lösung (öffentlich)

Für die folgende FAQ werden Programmier-Kenntnisse vorausgesetzt

Deutsch:

1. Erstellen Sie ein neues Verzeichnis in .../Lib/Codepool/10_Customer
z.B. .../Lib/Codepool/10_Customer/Example/

2. Kopieren Sie "isActive.php" und "isShop.php" von
".../70_Shop/ShopName-Directory/.." ins neu erstellte Verzeichnis("Example")

3. Kopieren Sie die PHP-Datei von ".../70_Shop/ShopName-Directory/.." in
"Example" mit gleiche Struktur(z.B. wie .../Example/Model/Product.php)

4. Erweitern Sie die Funktionen oder Methoden nach Ihren Bedürfnissen.(Typ von Rückgabe-
Wert und Funktion-Parameter muss gleich wie ursprüngliche Funktion sein)

5. Löschen Sie cache-Datei von .../writable/cache/, und testen Sie Ihre Änderung.

The following FAQ, requires developing skills

English:

How can you override existing functions and methods in models of magnalister:

1. Create new directory in .../Lib/Codepool/10_Customer. e.g.
.../Lib/Codepool/10_Customer/Example/

2. Copy "isActive.php" and "isShop.php" of ".../70_Shop/ShopName-Directory/.."
into new created directory (e.g."Example")

3. Copy PHP-file from ".../70_Shop/ShopName-Directory/.." in "Example" with same structure (e.g. like .../Example/Model/Product.php)

4. Override functions or methods how you want.(Type of return value and
parameter of function should same as overridden function or method)

5. delete cache files from .../writable/cache/, and test your changes in
magnalister.